



SEAL SERVICE, S. A. DE C. V.



CORDON REDONDO V75

COLOR	NARANJA
DUREZA	70
TEMPERATURA	-55/200°C

Recomendado para la mayoría de las aplicaciones por su alta resistencia a la temperatura y químicos. Buena resistencia al ozono y envejecimiento. No es bueno con el agua caliente, vapores, soluciones en base glycol, aceites para frenos.

DESCRIPCION	TAMAÑO EN mm	TOLERANCIA mm +/-	TAMAÑO EN PULGADA	TOLERANCIA PULG. +/-
CORDON REDONDO 01.6MM	1.5	0.15	1/16 real (0.063)	0.006
CORDON REDONDO CV 1/16	1.78	0.15	1/16 nom (0.070)	0.006
CORDON REDONDO 02.0MM	2	0.15	0.079	0.006
CORDON REDONDO 02.5MM	2.5	0.18	0.098	0.007
CORDON REDONDO 3/32	2.62	0.18	3/32 nom (0.103)	0.007
CORDON REDONDO 03.0MM	3	0.18	0.118	0.007
CORDON REDONDO 1/8 REAL	3.17	0.18	1/8 real (0.125)	0.007
CORDON REDONDO 1/8	3.53	0.18	1/8 nom (0.139)	0.007
CORDON REDONDO 5/32	4	0.18	5/32 real (0.157)	0.007
CORDON REDONDO 04.5MM	4.5	0.18	0.177	0.007
CORDON REDONDO 05.0MM	5	0.2	0.197	0.008
CORDON REDONDO 3/16	5.33	0.2	3/16 nom (0.210)	0.008
CORDON REDONDO 05.5MM	5.5	0.2	0.217	0.008
CORDON REDONDO 05.7MM	5.7	0.2	0.224	0.008
CORDON REDONDO 06.0MM	6	0.2	0.236	0.008
CORDON REDONDO 06.35MM	6.4	0.2	1/4 real (0.250)	0.008
CORDON REDONDO 1/4	7	0.2	1/4 nom (0.275)	0.008
CORDON REDONDO 07.5MM	7.5	0.2	0.295	0.008
CORDON REDONDO 5/16	8	0.22	5/16 real (0.313)	0.009
CORDON REDONDO 08.4MM	8.4	0.22	0.331	0.009
CORDON REDONDO 08.5MM	8.5	0.25	0.335	0.01
CORDON REDONDO 09.0MM	9	0.25	0.354	0.01
CORDON REDONDO 3/8	9.53	0.28	3/8 real (0.375)	0.011
CORDON REDONDO 10.0MM	10	0.28	0.393	0.011
CORDON REDONDO 7/16	11	0.28	7/16 real (0.437)	0.011
CORDON REDONDO 1/2	12.7	0.3	1/2 real (0.500)	0.012
CORDON REDONDO 14.0MM	14	0.35	0.551	0.014
CORDON REDONDO 5/8	16	0.4	5/8 (0.625)	0.016