




SEAL SERVICE, S. A. DE C. V.



CORDON S70

COLOR	NARANJA
DUREZA	70
TEMPERATURA	-55/200°C

Recomendado para la mayoría de las aplicaciones por su alta resistencia a la temperatura y químicos. Buen aresistencia al ozono y envejecimiento. No es bueno con el agua caliente, vapores, soluciones en base glycol, aceites para frenos.

DESCRIPCION	TAMAÑO	TOLERANCIA	TAMAÑO	TOLERANCIA
	EN mm	mm +/-	EN PULGADA	PULG. +/-
CORDON REDONDO 1/16	1.78	0.15	1/16 nom (0.070)	0.006
CORDON REDONDO 02.5MM	2.50	0.18	0.098	0.007
CORDON REDONDO 3/32	2.62	0.18	3/32 nom (0.103)	0.007
CORDON REDONDO 03.0MM	3.00	0.18	0.118	0.007
CORDON REDONDO 1/8 REAL	3.17	0.18	1/8 real (0.125)	0.007
CORDON REDONDO 1/8	3.53	0.18	1/8 nom (0.139)	0.007
CORDON REDONDO 5/32	4.00	0.18	5/32 real (0.157)	0.007
CORDON REDONDO 04.5MM	4.50	0.18	0.177	0.007
CORDON REDONDO 05.0MM	5.00	0.2	0.197	0.008
CORDON REDONDO 3/16	5.33	0.2	3/16 nom (0.210)	0.008
CORDON REDONDO 05.5MM	5.50	0.2	0.217	0.008
CORDON REDONDO 06.0MM	6.00	0.2	0.236	0.008
CORDON REDONDO 06.4MM	6.40	0.2	1/4 real (0.250)	0.008
CORDON REDONDO 06.5MM	6.50	0.2	0.256	0.008
CORDON REDONDO 1/4	7.00	0.2	1/4 nom (0.275)	0.008
CORDON REDONDO 5/16	8.00	0.22	5/16 real (0.313)	0.009
CORDON REDONDO 08.4MM	8.40	0.22	0.331	0.009
CORDON REDONDO 09.0MM	9.00	0.25	0.354	0.01
CORDON REDONDO 3/8	9.53	0.28	3/8 real (0.375)	0.011
CORDON REDONDO 10.0MM	10.00	0.28	0.393	0.011
CORDON REDONDO 7/16	11.00	0.28	7/16 real (0.437)	0.011
CORDON REDONDO 12.0MM	12.00	0.3	0.472	0.012
CORDON REDONDO 1/2	12.70	0.3	1/2 real (0.500)	0.012
CORDON REDONDO 5/8	16.00	0.4	5/8 (0.625)	0.016
CORDON REDONDO 1/1	25.40	0.7	1	0.016